

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁOWYCH

**PRODUKT:** Celulozowe tynki akustyczne

**PRZEZNACZENIE:** Redukcja czasu pogłosu w celu zmniejszenia hałasu i poprawy zrozumiałości mowy

**PRODUCENT:** ACOSORB INTERNATIOPNAL BV  
Spinnerij 33  
1185 ZS AMSTELVEEN  
The Nederlannds

### DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI:

Klasyfikacja reakcji na ogień zgodnie z normą EN 13501-1  
Klasyfikacja: B-s1,d0  
Klasyfikacja reakcji na ogień zgodnie z normą BS476 część 6,7  
Klasyfikacja : klasa 1

### Etykiety środowiskowe:

HKGBC G-pass Bronze  
Cradle2Cradle Bronze

### Emisja związków lotnych test wg normy DIN EN 16516:

Parametr	µg/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>
TVOC	128 µg/m <sup>3</sup>	0,1 mg/m <sup>3</sup>
ΣSVOC	0 µg/m <sup>3</sup>	0,0 mg/m <sup>3</sup>
ΣCarcinogenic	0 µg/m <sup>3</sup>	0,0 mg/m <sup>3</sup>
Formaldehyde	10 mg/m <sup>3</sup>	0,01 mg/m <sup>3</sup>
ΣVOC	10 mg/m <sup>3</sup>	0,00 mg/m <sup>3</sup>

Acosorb International B.V.

Postbus 9107  
1180 MC AMSTELVEEN  
THE NETHERLANDS  
e-mail: info@acosorb.com



## Poziom absorpcji dźwięku:

### Właściwości akustyczne Acospray DC3 (ISO 11654)

Typ produktu	$\alpha_w$	NRC	Klasa
Acospray DC3 10 mm	0,45	0,55	D
Acospray DC3 15 mm	0,55	0,70	D
Acospray DC3 20 mm	0,60	0,75	C
Acospray DC3 25 mm	0,75	0,85	B
Acospray DC3 35 mm	1,00	0,95	A

### Właściwości akustyczne Acospray DC2 (ISO 11654)

Typ produktu	$\alpha_w$	NRC	Klasa
Acospray DC2 5 mm	0,40	0,50	D
Acospray DC3 15 mm	0,65	0,75	C
Acospray DC3 32 mm	0,85	0,75	B
Acospray DC3 42 mm	0,95	0,75	A

### Właściwości akustyczne Acospray DC1 (ISO 11654)

Typ produktu	$\alpha_w$	NRC	Klasa
Acospray DC1 35 mm	1,00	0,95	A

Właściwości użytkowe produktu, którego dotyczy niniejsza Deklaracja Właściwości Użytkowych, są zgodne z właściwościami użytkowymi. Odpowiedzialność za sporządzenie niniejszej Deklaracji Właściwości Użytkowych ponosi producent wskazany w niniejszej Deklaracji

Podpisano

Caspar ter Bille

CEO Acosorb International BV

Acosorb International B.V.

Postbus 9107  
1180 MC AMSTELVEEN  
THE NETHERLANDS  
e-mail: info@acosorb.com

